


# ESSENTIAL 60



## Dimensioni

1247x97x89mm

## Sorgente LED

LED SMD ad alte prestazioni

## Flusso luminoso apparecchio

9.000 lumen

## Indice di resa cromatica

Ra>80

## Temperatura colore

4000K (Luce bianca neutra)

## Ottica

Antiglare diffondente 120°

## Materiali

Corpo in alluminio pressofuso e ottica in policarbonato antiriflesso

## Finitura

Bianco

## Grado di protezione e resistenza meccanica

IP65, IK08

## Temperatura di esercizio

-30°C ~ +40°C

## Durata di vita utile

>60.000 ore (Ta=30°C L80)

## Potenza apparecchio

60W±0.5W

## Tensione di alimentazione

Alimentatore integrato 200-240V/AC (50-60Hz)

## Classe di isolamento

Classe I

## Accessori

Accessorio per installazione a sospensione in acciaio con regolazione micrometrica

## Garanzia di prodotto

5 anni

## Descrizione

Armatura industriale con corpo in alluminio anodizzato e diffusore in policarbonato antiriflesso ad alta trasmissione luminosa. Potenza assorbita 60W. Sorgente LED di tipo SMD ad alte prestazioni. Luce bianca neutra 4000K e resa cromatica Ra>80. Il prodotto è configurabile a richiesta (opzionale) con alimentatore dimmerabile DALI o 1-10V, modulo emergenza e modulo per controlli intelligenti. Alimentatore integrato 200-240V/AC (50-60Hz) classe I, protetto contro le sovratensione fino a 1kV linea-linea e 2kV linea-terra.